

POE УДЛИНИТЕЛЬ MR-E1



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»



Редакция 1.01

2020г.

1. Основные сведения об изделии

Одноканальный PoE удлинитель MR-E1 (далее – удлинитель PoE) предназначен для увеличения расстояния передачи 10/100 Ethernet + PoE по кабелю витой пары дополнительно на 100 м. Питание устройства от PoE коммутатора, либо от PoE инжектора. Позволяет увеличить расстояние до активного оборудования, не используя источники питания в месте установки удлинителя PoE.

2. Основные технические данные.

Порты	1-PORT 10/100M – Вход данные + PoE 1-PORT 10/100M – Выход данных 1 DC OUT – Выход питания
Сеть	10Мб/с: Cat 3,4,5 - Неэкранированный кабель 100Мб/с: Cat 5,5E - Неэкранированный кабель
Протоколы	IEEE802.3af
Потребляемая мощность	15,4Вт
Питание выход	DC 12V 1A
Питание вход	DC 36..57V
Диапазон рабочих температур	0°C ~ +50°C
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры	250 x 30x35 мм
Вес	0.25кг

3. Комплект поставки

Удлинитель PoE	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током удлинитель PoE соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция удлинителя PoE удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Удлинитель PoE не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Удлинитель PoE в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с удлинителями PoE должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие удлинителя PoE требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегистратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение удлинителя PoE в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>

Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15

Звонок бесплатный по всей территории РФ