

## Накладной электромагнитный замок для внутренней установки ST-EL350ML

- Сила удержания 350 кг
- Универсальное питание: 12 или 24 В
- Двухцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Релейный выход мониторинга прижима якоря и наличия питания
- Датчик Холла для мониторинга состояния замка
- Корпус замка из анодированного алюминия
- Адаптеры для монтажа на двери, открывающиеся наружу или внутрь, а также на стеклянные двери



Электромагнитный замок ST-EL250ML предназначен для установки на двери, контролируемые СКУД, а также на двери эвакуационных выходов. Модель ST-EL250ML имеет встроенный датчик Холла для мониторинга прижима якоря к телу замка. Датчик Холла анализирует магнитный поток, т.е. силу притяжения якоря к замку и сигнализирует о снижении усилия прижима и соответственно о попытке взлома. Снижение усилия может быть результатом преднамеренных действий, например, повреждение поверхности якоря для последующего облегчения проникновения в помещение.

### Наличие индикации и мониторинга прижима якоря / наличия питания

Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: не горит – нет питания, красный – якорь не прижат или плохой прижим, зеленый – нормальный прижим якоря. Помимо световой индикации электромагнитный замок оснащен релейным выходом для сигнализации прижима якоря и наличия питания. Кроме того, специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом обеспечивает преодоление остаточной намагниченности.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-EL350ML</b>
<b>Сила удержания:</b>	350 кг
<b>Напряжение питания:</b>	12 / 24 В (DC)
<b>Потребляемый ток:</b>	500 / 250 мА
<b>Мониторинг:</b>	Реле: ОБЩ, НР, НЗ / 3 А, 30 В (AC/DC)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +55 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Материал:</b>	Анодированный алюминий
<b>Габариты:</b>	250 x 57(+6) x 32 мм (замок), 158 x 52 x 11 мм (якорь)
<b>Вес:</b>	2,8 кг
<b>Опционально:</b>	ST-BR350L – L адаптер для открывающихся наружу дверей ST-BR350Z – Z адаптер якоря для открывающихся внутрь дверей ST-BR350U – U адаптер якоря для стеклянных дверей 8–15 мм