

## Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения ST-MS310HM

- Цветной дисплей 10"
- Поддержка панелей вызова, как АHD, так и CVBS стандарта
- 4-х проводная линия связи
- Алюминиевая фронтальная панель
- Сенсорные кнопки управления
- Сохранение фото/видео по видеодетектированию движения, по кнопке вызова, по дополнительным датчикам
- Режим фоторамки или отображения времени
- Режим автоответчика
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Встроенный блок питания



Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения ST-MS310HM используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии. Обладая широкими функциональными возможностями, этот монитор поддерживает сохранение фото и видео: при вызове с внешней панели, по срабатыванию внешних охранных датчиков или по команде пользователя. Также ST-MS310HM поддерживает подключение дополнительных видеокамер с датчиками охранной сигнализации и дополнительных панелей вызова (или мониторов). Монитор ST-MS310HM совместим с любыми панелями вызова Smartec, а также с панелями вызова сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-MS310HM</b>
<b>Дисплей:</b>	10"
<b>Разрешение:</b>	1024 x 600
<b>Материал лицевой панели:</b>	Алюминий
<b>Панели вызова:</b>	2 (AHD720P/960P/CVBS)
<b>Дополнительные камеры:</b>	2 (AHD720P/960P/CVBS)
<b>Входы охранных датчиков:</b>	2
<b>Дополнительные мониторы:</b>	5
<b>Режим записи:</b>	Фото/Видео
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Длительность разговора:</b>	120 секунд
<b>Встроенная память:</b>	Нет
<b>Карты памяти:</b>	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
<b>Питание:</b>	~220 В (AC) или 12 В (DC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	6 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	310 x 198 x 27 мм