

# LM32-F200

32-дюймовый монитор Full HD



## Особенности:

- Легкий и экономичный корпус, выполненный из пластмассы
- Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
- Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
- Время отклика составляет 8 мс, отсутствуют размытые или тусклые изображения
- Поддержка нескольких сигнальных входов, таких как HDMI, VGA и USB
- Встроенные динамики
- Инфракрасный пульт дистанционного управления с физическими кнопками
- Малое потребление энергии, долгий срок службы



## Технические характеристики

### Модель

|        |           |
|--------|-----------|
| Модель | LM32-F200 |
|--------|-----------|

### Дисплей

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Размер экрана                  | 31.5"                 |
| Коэффициент пропорциональности | 16:9                  |
| Разрешение                     | 1920×1080 (FHD)       |
| Технология задней подсветки    | LED                   |
| Яркость                        | 240 кд/м <sup>2</sup> |
| Контрастность                  | 1400:1                |
| Цвета отображения              | 16.7М(8бит)           |
| Угол обзора (Г/В)              | 178°(Г)/178°(В)       |
| Время отклика                  | 8 мс                  |
| Частота регенерации            | 60 Гц                 |

### Сигналы

|                  |                             |          |
|------------------|-----------------------------|----------|
| Входные разъемы  | VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1 |          |
| Выходные разъемы | Динамик                     | 4 Вт × 2 |

### Общие характеристики

|                |   |
|----------------|---|
| Электропитание | 100~240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц |
|----------------|---|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Потребляемая мощность (в обычном режиме)  | 55 Вт  |                       |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | ≤ 0,5 Вт   |                       |
| Тип                                       | Внутренний                                       |                       |
| Вес нетто                                 | 3,9 кг (8,6 фунта)                               |                       |
| Вес брутто                                | 5,1 кг (11,2 фунта)                              |                       |
| Ширина рамки                              | 13,9 мм (сверху, справа, слева), 20,5 мм (снизу) |                       |
| Настенное крепление                       | 75×75 мм (3,0"×3,0")                             |                       |
| Размеры без подставки (Ш×В×Г)             | 731,4×432,6×67,5 мм (28,8"×17"×2,7")             |                       |
| Упаковка (Ш×В×Г)                          | 797×483×108 мм (31,4"×19,0"×4,3")                |                       |
| Условия эксплуатации                      | Температура                                      | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
|   | Влажность  | 20%~85%               |

## Комплектующие

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Стандартный пакет       | Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка |
| Дополнительные элементы | Подвесной кронштейн   |

## Сертификаты

|             |        |
|-------------|--------|
| Сертификаты | CE/FCC |
|-------------|--------|

