



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR AF 32 v2



TRASSIR MiniNVR – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

Описание задней панели видеорегистратора¹:



1. Разъем блока питания 12В
2. Разъем RJ-45 для Ethernet
3. Разъём USB 3.0
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Разъем D-SUB для подключения монитора
7. Кнопка включения

Комплектация:

| | |
|--|------|
| • Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1шт. |
| • Блок питания 12В (5А) | 1шт. |
| • Кабель питания | 1шт. |
| • Мышь | 1шт. |
| • USB звуковая карта ORIENT AU-01N..... | 1шт. |
| • Комплект крепежа с винтами для стойки 19" | 1шт. |
| • Винты для крепления HDD 3.5" | 8шт. |
| • Винты для крепления HDD 2.5" | 8шт. |
| • Технический паспорт изделия | 1шт. |
| • Гарантийный талон | 1шт. |
| • Руководство пользователя на видеорегистратор | 1шт. |

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| Общие характеристики | |
|---|--|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Каналов видео | AF32v2: до 32 IP видеокамер TRASSIR, ActiveCam, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C |
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели |
| Вес НЕТТО / БРУТТО , кг | 5.5 / 6.2 |
| Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм | 490 x 400 x 130 / 440 x 293.6 x 44.5 |
| Запись | |
| Разрешение записи ³ | без ограничений (в зависимости от IP-камеры ⁴) |
| Суммарный поток | До 256 Мбит/с |
| Скорость воспроизведения | -32x - 32x |
| Аудио / Видео | |
| Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴) |
| Формат аудиосжатия | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2 |
| Количество видеовыходов ⁵ | 1 D-SUB и 1 HDMI |
| Максимальное разрешение вывода | D-SUB / HDMI: FullHD |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| Архив | |
| HDD | до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема |
| Питание | |
| Напряжение питания | DC 12В |
| Потребляемая предельная мощность | до 30 Вт (без HDD) |
| Особенности | |
| Удаленное подключение | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер |
| Поддержка SSL-шифрования | Есть |

² Одновременный (локальный и удаленный) просмотр встроенных архивов с камер Hikvision ограничен 4-мя каналами. На камерах Hikvision не поддерживается аппаратная аналитика (детектор автомобильных номеров).

³ Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

⁴ Список поддерживаемых IP видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁵ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

⁶ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru